


PREPARATY WYSPECJALIZOWANE DO MYCIA I CZYSZCZENIA - DOZOWANIE

Uniwersalny preparat czyszczący MULTI Cleaner



Proporcje rozcieńczenia:
Zależnie od stopnia zanieczyszczenia rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:3 do 1:100.
- Do mycia silnika, komory silnika i plandek rozcieńczać 1:3-1:20.
- Do mycia karoserii rozcieńczać 1:20-1:50.
- Do usuwania insektów rozcieńczać 1:5-1:10.
- Do mycia felg rozcieńczać 1:3-1:8.
- Do mycia elementów z tworzyw sztucznych rozcieńczać 1:10-1:20.
- Do mycia podłóg warsztatowych rozcieńczać 1:20-1:50.
- W myjniach samochodowych rozcieńczać w proporcji co najmniej 1:50.



APP Nr	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zb.
220122	Kanister	5 L	1 szt.
220123	Kanister	25 L	1 szt.

Uniwersalny preparat do czyszczenia samochodów UNI Cleaner



Proporcje rozcieńczenia:
- Do mycia elementów z pleksi stosować stężenie co najmniej 1:100.
- Mycie ręczne: zalecane stężenie od 1:100 do 1:250, wymieszać 40-100 ml koncentratu z 10 l wody.
- Myjnie automatyczne, zalecane stężenie od 1:500 do 1:1000.
- Usuwanie insektów, zalecane stężenie 1:5.
- Pranie tapicerki, zalecane stężenie 1:20.



APP Nr	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zb.
220105	Kanister	5 L	1 szt.

Preparat do prania i czyszczenia wnętrza INNER Cleaner



Proporcje rozcieńczenia:
- W zależności od stopnia zabrudzenia, rozcieńczać wodą w stosunku 1:2-1:20.
- Do ręcznego czyszczenia elementów wnętrza (poza tapicerką skórzaną) optymalnym jest stężenie 1:4 – niezwykle skuteczne i ekonomiczne przy silnych zabrudzeniach. Przy mniejszych zabrudzeniach rozcieńczenie można zwiększyć.
- Do ręcznego czyszczenia tapicerki skórzanej zaleca się rozcieńczenie co najmniej 1:10.
- Do urządzeń piorących optymalne stężenie to 1:20.
- W stężeniu 1:4 preparat wymywa resztki past polerskich z zanieczyszczonych nimi powierzchni.



APP Nr	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zb.
220106	Butelka	1 L	10 szt.
220107	Kanister	10 L	1 szt.

Preparat do usuwania owadów INSECT Remover



Proporcje rozcieńczenia:
W zależności od zabrudzenia, rozcieńczać wodą w stosunku:
- mocno zaschnięte 1:3- 1:6,
- średnio zaschnięte 1:10- 1:20,
- lekko zaschnięte 1:50.



APP Nr	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zb.
220111	Butelka	1 L	10 szt.
220112	Kanister	25 L	1 szt.

Preparat do usuwania śladów lotnej rdzy F-RUST Remover



Proporcje rozcieńczenia:
- Można stosować w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczony z wodą w stosunku max. 1:2.



APP Nr	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zb.
220116	Butelka	1 L	10 szt.
220117	Kanister	10 L	1 szt.

UWAGA: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia nadmiernego pianienia się podczas przygotowywania roztworów roboczych zawsze należy nalewać preparat do pojemnika z odmierzoną ilością wody a nie odwrotnie !!!