

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am:
17.05.2011



Aktualisierungsdatum:
17.05.2011
Seite 1 von 1



Produktenname: APP 2K Epoksy Verdunnung.

Verdünnungsmittel für Epoxidprodukte.

Es wird für die Bestimmung der Spritzviskosität der Grundierungen und Grundanstriche bei Renovierung der Personen- und Nutzfahrzeuge bestimmt.

Verpackung	1,0L
Produkt und Zugaben:	APP 2K Epoksy Verdunnung.
Grundinhaltsstoffe:	Mischung von aromatischen Kohlenwasserstoffen
Farbe:	Transparente, farblose Flüssigkeit.
Spezifisches Gewicht:	0,884 g/cm ³ (DIN 53217).
Anwendung:	Für die Anwendung mit APP 2K Grund EP und anderen für die Karosseriereparatur bestimmten Epoxidprodukten.

Anwendung:	Die Rezeptur des zu verdünnenden Produktes beachten. Die Verpackung schließen. Vor Feuchtigkeit schützen.
-------------------	---

Lagerung: 	In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und gut gelüfteten Räumen, bei Temperatur + 5° C bis + 30° C lagern. Vor Einfrierung schützen.
Arbeitsschutzvorschriften: 	Nur für den professionellen Gebrauch. Siehe: Text auf der Etiketle des Produktes oder im Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen. Der Anwender muss die lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

Auto Plast Produkt S.A. 62- 300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. +48 61 437 00 00.