

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
17.05.2011r.



Data aktualizacji:
17.05.2011r.

Strona 1 z 1

Nazwa produktu: APP 2K Epoksy Verdunnung.

Rozcieńczalnik do produktów epoksydowych. Jest przeznaczony do ustalania lepkości natryskowej gruntów i podkładów podczas renowacji samochodów osobowych i użytkowych.

Opakowanie:	1,0 L.
Produkt i dodatki:	APP 2K Epoksy Verdunnung.
Podstawowe składniki:	mieszanina węglowodorów aromatycznych.
Barwa:	bezbarwna, klarowna ciecz.
Ciężar właściwy:	0,884 g/cm ³ (DIN 53217).
Zastosowanie:	do stosowania z APP 2K Grund EP i innymi produktami epoksydowymi przeznaczonymi do napraw karoseryjnych.
Stosowanie:	stosować zgodnie z recepturą produktu rozcieńczonego.




Zamykać opakowanie.



Chronić przed wilgocią.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym, w temperaturze od +5°C do + 30°C.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.