

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
28.06.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: APP PAINT STOP trockener Bodenklebstoff Klasse G4 (EU3) für Spritzlackkabinen.

Beschreibung und Anwendung.

Die Vliesmatten Typ APP PAINT STOP (grün-weiss) sind vorgesehen zum Auffangen der versprühten konventionellen und wasserlöslichen Farbe in den Spritzlackanlagen bei Fahrzeugherstellung, in den Lackierkabinen sowie bei industriellen Streicharbeiten (z.B. von Möbeln, Fenstern, Maschinenteilen).

Beschreibung des Materials

Progressiv (fortschreitend) montiertes Filtrationsmittel, trocken, mit sehr festen Faden, zu 100% aus Glasfaser. Die Faden haben einen schichtweisen Aufbau mit Struktur einer elastischen Matrix. Grün an der Luftansaugseite.
Ohne Silikongehalt.

Zulassungen:
<ul style="list-style-type: none">• Produkt zugelassen zur industriellen Anwendung bei Fahrzeugherstellung
Angaben zum Material:
<ul style="list-style-type: none">• Feuerbeständigkeit gem. DIN 4102.
Abmessungen der Rollen:
<ul style="list-style-type: none">• 0,76m x 25m• 0,86m x 25m• 1,00m x 25m• 1,20m x 25m

Besondere Eigenschaften:

Bodenfilter Typ APP PAINT STOP (grün-weiss) ist eine Hochleistungsfiltrationsmatte zum Auffangen vom Überschuß an konventionellen und wasserlöslichen Farbe inkl. integraler Schichtgrundierung an der Reinfluftseite. Dünne Labyrinthstruktur stärkt unterm Luftdruck die einheitliche "Einfüllung des Farbenüberschusses in ihrem ganzen Volumen, was ihre maximale Funktionssicherheit garantiert. Die progressiv angeordneten Faser sichern hohe Filtrationswirksamkeit und Erfüllung gesetzlicher Forderungen bezüglich der Reinigung der verschmutzten Luft.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Wrzeźnia ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
28.06.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
21.12.2007

Seite 2 von 2

**Produktbezeichnung: APP PAINT STOP trockener Bodenklebstoff Klasse G4 (EU3)
für Spritzlackkabinen.**

Angaben zu APP PAINT STOP G3 (EU3)	
Klasse des Filters	G 3 (EU 3)
Auffanvermögen des Farbenüberschusses	93-97%
Volumen der gehaltenen Farbe bei 80 Pa und 0,7 m/s	3500-4700 g/m ²
Nennluftströmung	2500-6300 m ³ /h/m ²
Luftgeschwindigkeit	0,7-1,75 m/s
Anfangsdruckverlust	7-40 Pa
Gewicht	240-250 g/m ²
Dicke	65-70 mm (3")
Standardlänge	25 m
Breite der kleinen Rolle 25 m	0,76m; 0,86m; 1,00m; 1,20m

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.