

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
22.03.2005r.



Data aktualizacji:  
22.03.2005r.

Strona 1 z 1

## Nazwa produktu: APP 2K Löser.

Specjalnie opracowany rozpuszczalnik do rozpuszczania odkurzu i wtapiania nowych powłok w powłoki istniejące, mający zastosowanie przy naprawach miejscowych i cieniowaniu.

Opakowanie: 1,0 L; 400ml aerozol.

Produkt i dodatki: APP 2K Löser.

Podstawowe składniki: Specjalna mieszanina rozpuszczalników.

Barwa: Transparentny bezbarwny.

Zastosowanie: Produkt specjalny, przeznaczony do stosowania podczas natrysku dwuskładnikowych lakierów akrylowych barwionych i bezbarwnych.

### Stosowanie

Proces:



Natychmiast po zakończeniu natrysku lakieru, na strefę odkurzu lub przejścia nowej powłoki w starą należy nanieść metodą natryskową bardzo cienką warstwę czystego rozpuszczalnika APP Löser.

Po 10-15 sekundach następuje wtopienie odkurzu w podłoże lub likwidacja ostrej krawędzi styku lakierów.


Uwaga:

Produkt działający z opóźnieniem.

Nie stosować na lakierach z podłożem termoplastycznym.

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

### Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.  
Chronić przed zmrożeniem.

### Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.