

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
03.01.2011r.



Data aktualizacji:  
03.01.2011r.

Strona 1 z 2

## Nazwa produktu: APP 2K HS Löser Spray.

Rozpuszczalnik do eliminowania odkurzu i wtapiania nowych powłok w powłoki istniejące, przeznaczony do napraw miejscowych i cieniowania lakierami klasy HS wyprodukowanymi zgodnie z normą LZO / VOC.

Może być stosowany do tradycyjnych lakierów starszej generacji.

Opakowanie: 400ml aerozol z płaską dyszą obrotową.

Produkt i dodatki: APP 2K HS Löser Spray.

Podstawowe składniki: Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do pracy z lakierami o niskiej zawartości rozcieńczalników.

Barwa: Transparentny bezbarwny.

Zastosowanie: Produkt specjalny, przeznaczony do stosowania podczas cieniowania i napraw typu SPOT/SMART dwuskładnikowymi akrylowymi lakierami nawierzchniowymi klasy HS o LZO/VOC < 420 g/l.

### Stosowanie


Proces: Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.



Natychmiast po zakończeniu natrysku lakieru nawierzchniowego, na strefę odkurzu lub przejścia nowej powłoki HS w starą należy nanieść cienką warstwę rozpuszczalnika do cieniowania APP 2K HS Löser Spray. Natryskiwać z odległości 20-25 cm. Po 10-15 sekundach następuje wtopienie odkurzu w podłoże lub likwidacja ostrej krawędzi styku lakierów.

Uwaga:  
Produkt działający z opóźnieniem.  
Nie stosować na lakierach z podłożem termoplastycznym.

### Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.  
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
03.01.2011r.



Data aktualizacji:  
03.01.2011r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: APP 2K HS Löser Spray.**

## Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

## LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.  
840g/l dla APP 2K HS Löser Spray  
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.  
792g/l dla APP 2K HS Löser Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.