

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
20.07.2009r.



Data aktualizacji:  
20.07.2009r.

Strona 1 z 2

## Nazwa produktu: Taśma maskująca APP 110°C - brązowa.

Samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca APP 110°C na lekko marszczonym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i żywic. Zapewnia doskonałe przyleganie do maskowanej powierzchni, proste i czyste usuwanie oraz precyzyjną linię odcięcia lakierowanej powierzchni.

### Dane techniczne:

Waga nośnika taśmy	60g/m <sup>2</sup>	± 10%
Łączna grubość taśmy	135μ	± 10%
Przyczepność	2,9 N/cm	± 10%
Wydłużenie przed zerwaniem	10%	± 20%
Obciążenie do zerwania	35N/cm	± 10%
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 90 min	80°C.	± 10%
Odporność na wysoką temperaturę w czasie 30 min	110°C.	± 10%
Kolor	brązowy	

Zastosowanie: Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Jest odporna na rozpuszczalniki organiczne i wodne oraz podwyższoną temperaturę.

Podłoże: Wszystkie powierzchnie, na której nakładane są maskujące taśmy samoprzylepne muszą być wcześniej odpylone i odfuszczone.

Stosowanie Samoprzylepna taśma maskująca powinna być stosowana w temperaturze 15-25°C. Jeżeli temperatura przechowywania jest inna to należy przed użyciem doprowadzić ją do wskazanej temperatury. Optymalna temperatura odklejania: 20-30°C.  
Uwaga!  
Niektóre czynniki takie jak promienie światła (szczególnie ultrafioletowego), ozon, słona woda, środki chemiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na stosowane taśm samoprzylepnych.

Nanoszenie: Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ dzięki swoim właściwościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości tracąc swoje właściwości klejące.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

# INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
20.07.2009r.



Data aktualizacji:  
20.07.2009r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: Taśma maskująca APP 110°C - brązowa.**

## Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w wysokiej wilgotności zwłaszcza tzw. słonej mgły. Zaleca się nie przekraczanie wilgotności wynoszącej 65%.

## Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.