

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
28.06.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: APP PAINT STOP suchy filtr podłogowy klasy G3 (EU3) do natryskowych kabin lakierniczych.

Opis i zastosowanie.

Maty włókninowe typu APP PAINT STOP (zielono-białe) są zaprojektowane do przechwytywania rozpylonej farby konwencjonalnej i wodorozcieńczalnej w instalacjach malowania natryskowego podczas produkcji samochodów, komorach lakierniczych oraz malowania przemysłowego (np. mebli, okien, części maszyn).

Opis materiału.

Progresywnie (postępująco) montowany środek filtracyjny suchy o wytrzymałych włóknach, w 100 % z włókna szklanego. Włókna mające warstwową formację ze strukturą elastycznej matrycy. Kolor zielony po stronie wlotowej powietrza. Nie zawiera silikonu.



Dopuszczenia:

- Produkt zaaprobowany do stosowania przemysłowego podczas produkcji samochodów.

Dane materiału:

- Odporność na ogień zgodna z DIN 4102.

Wymiary rolek:

- 0,76m x 25m
- 0,86m x 25m
- 1,00m x 25m
- 1,20m x 25m

Cechy specjalne.

Filtr podłogowy typu APP PAINT STOP (zielono-biały) jest wysokich osiągnięć matą filtracyjną przechwytyjącą nadmiar farby konwencjonalnej i wodorozcieńczalnej z integralnym podkładem uwarstwionym po stronie czystego powietrza. Rzadka struktura o budowie labiryntowej pod ciśnieniem powietrza wzmacnia jednakowy „załadunek” nadmiaru farby w całej jej objętości co zapewnia maksimum pewności działania. Progresywne ułożone włókna gwarantują wysoką sprawność filtrowania oraz spełnienie wymagań prawnych dotyczących oczyszczenia zanieczyszczonego powietrza.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
28.06.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: APP PAINT STOP suchy filtr podłogowy klasy G3 (EU3) do natryskowych kabin lakierniczych.

Dane APP PAINT STOP G3 (EU 3)	
klasa filtra	G 3 (EU 3)
przechwytywanie nadmiaru farby	93-97%
pojemność trzymania farby przy 80 Pa i 0,7 m/s	3500-4700 g/m ²
znamionowy przepływ powietrza	2500-6300 m ³ /h/m ²
prędkość powietrza	0,7-1,75 m/s
początkowa strata ciśnienia	7-40 Pa
waga	240-250 g/m ²
grubość	65-70 mm(3'')
standardowa długość	25m
szerokość małej rolki 25m	0,76m; 0,86m; 1,00m; 1,20m

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00.