

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Дата разработки:
25.09.2006г.

Дата обновления:
09.10.2006г.

Страница 1 из 1

Название продукта: Пульверизатор IWATA W400 технические характеристики

Модель	Сопло мм	Тип головки	Рабочее давление бар	Выход краски мл/мин	Расход воздуха л/мин	Ширина струи мм	Вес корпуса г
W400-082G	0,8	LV2	2,0	60	280	80	440
W400-102G	1,0			95		150	
W400-122G	1,2			140		175	
W400-132G	1,3			160		225	
W400-142G	1,4			210		225	
W400-152G	1,5			230		250	
W400-162G	1,6			240		270	
W400-182G	1,8	LV1	320	290	260		
W400-202G	2,0	R2	3,0	460	360	320	
W400-251G	2,5	W1	3,0	580	360	340	

Максимальная рабочая температура:	+40°C
Максимальное рабочее давление:	6,8 бар
Рекомендуемое рабочее давление:	2,0-3,0 бар
Рекомендуемое расстояние от головки до окрашиваемого объекта:	150-200 мм
Рекомендуемый интервал вязкости распыления краски:	15-23 с
Уровень шума:	79,7 дБ (А)
Подключение воздуха:	G 1/4"
Подключение бака с краской:	M 16 x 1,5 мм