

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Дата разработки:  
16.06.2005г.

Дата обновления:  
16.06.2005г.

Страница 1 из 1

### Название продукта: Пульверизатор AIRGUNSA AZ30 НТЕ технические характеристики

Модель	Сопло мм	Тип головки	*Рабочее давление бар	**Выход краски мл/мин	Расход воздуха л/мин	Ширина струи мм	Вес корпуса г
AZ30 НТЕ 1,0	1,0	10 НР	2,5	80	245	150	490
AZ30 НТЕ 1,3	1,3	13 НР		175	245	225	
AZ30 НТЕ 1,5	1,5	15 НР		220	250	260	
AZ30 НТЕ 1,8	1,8	18 НР		280	270	325	
AZ30 НТЕ 2,0	2,0	20 НР		315	270	350	

\* Замеры проводились с краской с вязкостью распыления: 21 сек/Форд №4.

Максимальная рабочая температура:	+40°С
Максимальное рабочее давление:	7 бар
Рекомендуемое рабочее давление:	2,0-3,0 бар
Рекомендуемое расстояние от головки до окрашиваемого объекта:	100-200 мм
Рекомендуемый интервал вязкости распыления краски:	12-23 с
Уровень шума:	73,5 дБ (А)