

# Nowość !!!

# RUPES

## ■ Miniszlifierka kątowa/pneumatyczna TE 21L Nr APP 131100

Niezwykle poręczna **miniszlifierka kątowa, pneumatyczna**, przeznaczona do precyzyjnego cięcia i ostrzenia. Idealna do pracy w trudnodostępnych miejscach, gdzie najważniejsza jest dokładność działania. Mocny silnik i niewielka waga pozwalają na wydajną obróbkę materiału.



### Najważniejsze cechy produktu:

- współpracuje z tarczami o maksymalnej średnicy 50 mm (NTS nr 619P01.046 - tarcza robocza d50 rzep),
- dzięki kątowej budowie narzędzia można zwiększyć docisk i zwiększyć widoczność obrabianych elementów podczas pracy,
- zawór do płynnej regulacji prędkości,
- kompaktowa budowa oraz mała waga zapewnia doskonały komfort pracy i dostęp do trudnodostępnych miejsc,
- tylny wylot powietrza w rękojeści nie powoduje zapylenia miejsca pracy,
- głowica robocza umieszczona pod kątem 90°.

### DANE TECHNICZNE:

Nr APP	131100
Max. zużycie powietrza	330 l / min.
Ciśnienie robocze	6 bar
Regulacja prędkości	TAK
Częstotliwość drgań	18000 (RPM)
Waga	0,55kg
Wielkość tarczy	50 mm
Tuleje zaciskowe	Ø 6 mm

## ■ Miniszlifierka pneumatyczna LD 30 Nr APP 131110

Wydajna **miniszlifierka pneumatyczna**, oscylacyjna, o bardzo wysokich parametrach technicznych. Doskonale nadaje się do usuwania wtrąceń, zanieczyszczeń z powierzchni lakieru i pracy z drobnymi rysami. Znakomita do dokładnego oczyszczania krawędzi i brzegów, oraz do pracy w trudno dostępnych miejscach.



### Najważniejsze cechy produktu:

- współpracuje z płatkami 37 mm na rzep (APP nr 40MXR) i na klej (APP nr 40MX),
- doskonale wyważona o minimalnych drganiach,
- regulator prędkości zapewnia precyzyjną kontrolę i szybkie dopasowanie obrotów do obrabianej płaszczyzny,
- standardowe wyposażenie w blokadę tarczy roboczej,
- tylny wylot powietrza w rękojeści nie powoduje zapylenia miejsca pracy,
- głowica robocza umieszczona pod kątem 90°

### DANE TECHNICZNE:

Nr APP	131110
Max. zużycie powietrza	130 l/min
Ciśnienie robocze	6 bar
Regulacja prędkości	TAK
Częstotliwość drgań	7500 (RPM)
Skok	1,5 mm
Waga	0,625 g
Głośność	89 dB (A)
Tarcza robocza	Ø 30 mm

## ■ Minipolerka pneumatyczna LH75 Nr APP 131200

Najwyższej jakości **minipolerka pneumatyczna**. Pełna mocy, poręczna i lekka do polerowania małych i pionowych powierzchni, trudnodostępnych obszarów oraz drobnych błędów lakierniczych. Całkowicie nowa konstrukcja w połączeniu z ergonomicznie uformowanym uchwytem umożliwi pewne trzymanie maszyny i znakomite prowadzenie.



### Najważniejsze cechy produktu:

- współpracuje z gąbkami 75 mm (APP nr 8080005, 8080010, 8080015, 8080020)
- idealna do polerowania powierzchni pionowych, niedostępnych obszarów, drobnych błędów lakierniczych i małych powierzchni
- ergonomiczna budowa oraz mała waga zapewnia doskonały komfort pracy
- doskonale wyważona o minimalnych drganiach
- regulator prędkości zapewnia precyzyjną kontrolę i szybkie dopasowanie obrotów do polerowanej płaszczyzny
- korpus jest skonstruowany odpowiednio do ręki, a ciężar narzędzia jest odpowiednio rozłożony.

### DANE TECHNICZNE:

Nr APP	131200
Max. zużycie powietrza	500 l / min.
Ciśnienie robocze	6 bar
Regulacja prędkości	TAK
Częstotliwość drgań	4000 (RPM)
Waga	1 kg
Głośność	76,8 dB (A)
Tarcza mocująca	Ø 75 mm na rzep

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT