

Nowość !!!



■ FELCARKO - DZIURKARKA SA8400 (maks.5mm)

APP Nr 139510

Felcarko - dziurkarka pneumatyczna do użytku w zakładach blacharskich i mechanicznych. Służy do wykonywania rantów, felców (ząbek, uskok, schodek) i profesjonalnych połączeń blach stalowych. Drugą funkcją tego urządzenia jest wykonywanie otworów o średnicy 5 mm na zgrzew lub spaw. Urządzenie posiada obrotową głowicę (z jednej strony specjalny stempel do wykonywania felców, z drugiej dziurkarka). Urządzenie idealnie nadaje się do wymiany poszycia progów lub wstawiania nowych błotników, nie ma wtedy potrzeby użycia wiertarki, aby wiercić dziury pod spawy. Dzięki felcarko-dziurkarce można szybko i profesjonalnie wykonać połączenia blacharskie karoserii samochodowej lub innych elementów blaszanych.



APP Nr	139510
Felcowanie i dziurkowanie blach	grub. od 0,8 do 1,2mm
Średnica wykonywanych otworów	5mm
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Waga	1,25 kg
Poziom hałasu	75-85 dB

■ PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA TAŚMOWA

APP Nr 139300

Dzięki swej specyficznej budowie, idealnie nadają się do precyzyjnego i efektywnego szlifowania ciasnych miejsc, takich jak powierzchnie sferyczne, rury, naroża, które są trudno dostępne dla szlifierek tradycyjnych. Pneumatyczne szlifiereki taśmowe są również znakomitą rozwiązaniem przy tępieniu ostrych krawędzi, a możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy roboczej daje uniwersalne rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania. Ergonomiczny gumowany uchwyt zapewnia pewne trzymanie urządzenia podczas pracy.



ZALETY SZLIFIERKI TAŚMOWEJ:

- Urządzenie do szlifowania i polerowania
- Bezwibracyjna i spokojna praca
- Ergonomiczny gumowany uchwyt
- Prosta i szybka wymiana taśmy szlifierskiej
- Napinacz teleskopowy
- Umożliwia dotarcie do miejsc trudno dostępnych
- Wylot powietrza do tyłu
- Obniżony poziom hałasu
- Sprzęgło bezpieczeństwa przy włączaniu urządzenia

APP Nr	139300
Obroty	16.000 RPM
Moc	370 Watt
Szerokość taśmy szlifierskiej	10x330 mm (3,8")
Waga	0,8kg
Zużycie powietrza	311,31/min
Ciśnienie robocze	6,3 bar

■ PNEUMATYCZNY ROZWIERTAK DO ZGRZEWÓW SA8101

APP Nr 139520

Niezastąpione narzędzie w warsztatach i serwisach o profilu blacharskim oraz wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba demontażu elementów spawanych punktowo. Niewielkie wymiary i mała waga pozwalają na pracę w miejscach trudnodostępnych, a bardzo łagodny rozruch umożliwia precyzyjne wstępne rozwiercanie.



APP Nr	139520
Prędkość robocza	1800 RPM
Średnica rozwiertaka	8mm
Waga	2,2 kg
Zużycie powietrza	85 l/min
Poziom hałasu	74-82 dB
Ciśnienie robocze	6,3 bar

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT